



# サポートユニットサイズ表

角形と丸形の2種類があり、取付け周辺の構造により選択が可能。ねじサイズ 8・10・12・14・15・20・25・28・32のボールねじに適用できます。

## 固定側軸受（アンギュラ玉軸受）

サポートユニット 形式番号	ベアリング形式	軸方向			最大起動トルク (N・cm)
		基本動定格荷重 (N)	予圧荷重 (N)	剛性値 (N/μm)	
MSK-6K・MSF-6	706DFP5A	2670	20	28	0.49
MSK-8K・MSF-8	708DFP5A	4400	59	53	0.88
MSK-10K・MSF-10	7000DFP5A	6600	205	94	1.9
MSK-12K・MSF-12	7001DFP5A	7100	215	104	2.1
MSK-15K・MSF-15	7002DFP5A	7600	235	113	2.3
MSK-20K・MSF-20	7204DFP5A	17900	440	155	5.4
MSK-25K・MSF-25	7205DFP5A	20200	580	192	7.2

## 支持側軸受（深溝玉軸受）

サポートユニット 形式番号	ベアリング形式	基本動定格荷重 (N)
MSK-6S	606ZZ	2260
MSK-8S	606ZZ	2260
MSK-10S	608ZZ	3300
MSK-12S	6000ZZ	4550
MSK-15S	6002ZZ	5600
MSK-20S	6204ZZ	12800
MSK-25S	6205ZZ	14000